

Discaerator 3000

Arbeitsbreite 3,0 m (9' 10")



Maschinenfunktionen

- »» Arbeitsbreite 3,0 m
- »» Dreipunktbau
- »» Zinkenooptionen nach Wahl
- »» Kompakte Transportstellung
- »» Zinkenordnung nach Wahl
- »» Scheibenanordnung nach Wahl
- »» Gezahnte Packer-Walze (Optional)
- »» Verbessert den Bodenertrag
- »» Sämaschine mit breiter Streuung (Optional)

Märkte

- »» Landwirtschaft
- »» Lohnunternehmen

Schlepperanforderungen

- »» Schleppermindestleistung 160 PS (abhängig vom Modell)

Zinkensicherung

Der McConnel Discaerator ist mit einer mechanischen oder Gasdruckfedern Zinkensicherung lieferbar. Die gasdruckgefederte Zinkensicherung verfügt über eine automatische Rückstellfunktion, d.h. die Zinken kommen automatisch in ihre Arbeitsstellung zurück, ohne dass der Fahrer eingreifen muss.



»» Saatbettbereitung



»» Stoppelbearbeitung



Sehen Sie den Discaerator 3000 in Aktion:
www.mcconnel.com/videos/

Beschreibung

		3000
Arbeitsbreite (m)	Max. Arbeitsbreite (m)	3,0 (9' 10")
Leistungsanforderung	Leistungs-Mindestanforderungen Schlepper (PS)	160hp (5 Zinken)
Gewicht (kg)	Maschinengewicht	2450 - 2850
Austauschbarer Euroshin	Austauschbare Shins zum Schutz der Zinken	Standard
Austauschbarer Euro-Punkt	Auswahl zwischen Standard- oder Breitflügel-Deltapunkt	Standard
Zinkenordnung	5 Zinken oder 7 Zinken	Option
Mechanische Zinkensicherung	Schutz mittels Abscherbolzensicherung (4 Mal)	Standard
Hydraulische Zinkensicherung	Hydraulische Sicherung mit automatischer Rückstellung	Option
Packer-Walze	600 mm Packer-Walze/600 oder 800 mm Ridge-Walze	Option
Scheiben	Konkave gezahnte Scheiben (5 mm dick) 17 x 508 mm Durchmesser	Standard
Scheibenanordnung	Vordere Reihe enthält 6 Scheiben im Abstand von 500 mm bei einem Scheibenwinkel von 15°	Standard
	Hintere Reihe enthält 11 Scheiben im Abstand von 250 mm bei einem Scheibenwinkel von 15°	Standard
Tiefenregelung	270 mm Höheneinstellung in 30-mm-Schritten	Standard