

# Discaerator 4000, 5000, 6000

Arbeitsbreite 4,0 m (13' 1"), 5,0 m (16' 5") und 6,0 m (19' 8")



## Maschinenfunktionen

- »» Arbeitsbreite 4,0 m, 5,0 m und 6,0 m
- »» Augesattelte Variante
- »» Hydraulisch klappbare Flügel
- »» Zinkenooptionen nach Wahl
- »» Zinkenordnung nach Wahl
- »» Große Auswahl an verschiedenen Walzentypen
- »» Hydraulische parallele Anhebung
- »» Straßenbeleuchtung und Bremsen

## Märkte

- »» Landwirtschaft
- »» Lohnunternehmen

## Zinkensicherung

- »» Schleppermindestleistung 250 PS (abhängig vom Modell)

## Zinkensicherung

Der McConnel Discaerator ist mit einer mechanischen oder Gasdruckfedern Zinkensicherung lieferbar. Die gasdruckgefederte Zinkensicherung verfügt über eine automatische Rückstellfunktion, d.h. die Zinken kommen automatisch in ihre Arbeitsstellung zurück, ohne dass der Fahrer eingreifen muss.



»» Transport



»» Bei der Arbeit



Sehen Sie den Discaerator 4000 cm Aktion:  
[www.mcconnel.com/videos/](http://www.mcconnel.com/videos/)

Beschreibung		4000	5000	6000
Arbeitsbreite (m)	Max. Arbeitsbreite (m)	4.0 (13' 1")	5.0 (16' 5")	6.0 (19' 8")
Leistungsanforderung	Leistungs-Mindestanforderungen Schlepper (PS)	250hp (7 Zinken)	300hp (9 Zinken)	350hp (11 Zinken)
Gewicht (kg)	Maschinengewicht	6700 - 6900	TBC	TBC
Austauschbarer Euroshin	Austauschbare Shins zum Schutz der Zinken	Standard	Standard	Standard
Austauschbarer Euro-Punkt	Wahl zwischen Standard- oder Breitflügel-Deltapunkt	Standard	Standard	Standard
Zinkenordnung	Anzahl der Bodenzinken	7 oder 9	7 oder 9	7 oder 9
Mechanische Zinkensicherung	Schutz mittels Abscherbolzensicherung (4 Mall)	Standard	Standard	Standard
Hydraulische Zinkensicherung	Hydraulische Sicherung mit automatischer Rückstellung	Option	Option	Option
Packer-Walze	600 mm oder 800 mm Ridge-/Packer-Walze	Option	Option	Option
Scheiben	Konkave gezahnte Scheiben (5 mm dick) 508 mm Durchmesser	26	32	38
Scheibenanordnung	Vordere Reihe-Abstand von 500 mm, Scheibenwinkel von 15°	9	11	13
	Hintere Reihe-Abstand von 250 mm, Scheibenwinkel von 15°	17	21	25
Tiefenregelung	400 mm Höheneinstellung in 30-mm-Schritten	Standard	Standard	Standard